



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**  
**технического моющего средства «ТМ Флай#2», ТУ 2383-004-53721969-00,**  
**производства ООО «АСАНА ТМ» (Российская Федерация)**

«ТМ Флай#2»- нейтральное концентрированное моющее средство, предназначенное для уборки (очистки) кабин и отсеков воздушных судов (ВС) мойки наружных поверхностей ВС. Представляет собой прозрачную однородную жидкость бирюзового цвета, содержащую оптимизированную смесь ПАВ.

*Для мойки ВС средство «ТМ Флай#2» используется только в виде рабочих растворов.*

**Приготовление рабочих растворов средства:**

Рабочие растворы средства готовят вне борта воздушного судна, в стеклянных, эмалированных (без повреждения эмали), пластиковых емкостях путем добавления соответствующих количеств концентрата средства к воде.

В зависимости от степени и вида загрязнений ВС рабочие растворы готовят в концентрациях:

- для очистки от твердых загрязнений – 0,5- 2% растворы;
- для очистки стойких органических загрязнений – от 3% до 5% растворы.

**Таблица 1.** Таблица приготовления рабочих растворов средства «ТМ Флай#2»

Концентрация рабочего раствора	1 литр		10 литров	
	Объем концентрата «ТМ Флай #2», л	Объем воды, л	Объем концентрата «ТМ Флай #2», л	Объем воды, л
0,5%	0,005	0,995	0,05	9,95
1%	0,010	0,990	0,1	9,9
2%	0,020	0,980	0,2	9,8
3%	0,030	0,970	0,3	9,7
4%	0,040	0,960	0,4	9,6
5%	0,050	0,950	0,5	9,5

**Правила применения средства для уборки (очистки) кабин и отсеков ВС:**

*При использовании средства необходимо соблюдать все требования по проведению работ в части мойки и очистки кабин и отсеков воздушных судов, изложенные в эксплуатационной документации по каждому типу ВС.*

1. Приготовить рабочий раствор средства. Концентрация раствора подбирается в зависимости от характера и степени загрязнения поверхностей.

2. Для очистки панелей салона, кресел, ковров, при отсутствии стойких органических загрязнений, использовать рабочий раствор с концентрацией 0,5- 2%. Нанести раствор на поверхность с помощью губки, щетки либо распылением. Слегка растереть особо загрязненные места щеткой. Выдержать раствор на поверхности 1-2 минуты. Удалить остатки раствор чистой, сухой тканью или специальным пылесосом (с ковров). При наличии стойких органических загрязнений, использовать рабочий раствор с концентрацией 3- 5%.

#### Меры предосторожности и техника безопасности

Моющее средство «ТМ Флай#2» согласно ГОСТ 12.1.007-76 по степени воздействия на организм человека относится к малотоксичным веществам 4 класса опасности.

Острая токсичность при введении в желудок DL50  $\square$  5000 мг/кг.

1. Работы со средством должны производиться обученным персоналом.
2. Перед началом работы ознакомьтесь с Инструкцией по применению и паспортом безопасности и проводить работы строго в соответствии с их требованиями.
3. Избегать попадания концентрированного средства в глаза и длительных контактов с кожей.
4. Не допускать попадания в ротовую полость.
5. При попадании средства на кожу - смыть его водой. При попадании в глаза - промыть водой в течение не менее 10 минут.

#### Условия транспортировки и хранения.

1. Средство транспортируют всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.
2. Средство хранят в таре завода- изготовителя в крытых складских помещениях при температуре от 0<sup>0</sup>С до 30<sup>0</sup>С. Не складировать вблизи отопительных приборов и под прямыми солнечными лучами.
3. Гарантийный срок хранения 36 месяцев со дня изготовления.

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель директора  
Научного центра аэропортовой деятельности и  
авиатопливообеспечения ФГУП ГосНИИ ГА



В.И. Кирюшин